

เครื่องติดตามยานพาหนะ GPS รุ่นประหยัด



T366
ซีรีส์

เครือข่าย 2G/3G/4G

ซีรีส์ T366 มีสามเวอร์ชันที่ทำงานบนเครือข่าย GSM, WCDMA และ LTE Cat 1

การกำหนดค่า I/O ที่ยืดหยุ่นได้

นำเสนอความโดดเด่นในการกำหนดค่าที่สามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย

ระบบกันน้ำ IP67

ด้วยการออกแบบเฉพาะให้มีกรอบหุ้มเครื่องที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมีต่าง ๆ ได้

การวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่

ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ขับขี่ เช่น ความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ การหยุดทำงาน การเร่งความเร็วหรือเบรกอย่างรุนแรง การเข้าโค้งกะทันหัน การเฉี่ยวชน เป็นต้น



ใช้งานได้กับ



รถยนต์ออฟโรด



รถดับเพลิง



รถชายหาด



เรือยอร์ช

คุณลักษณะเฉพาะ

รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ
ขนาด	80.5 มม. x 60 มม. x 23.5 มม.
น้ำหนัก	100 กรัม
ความยาวสายไฟ I/O	50 ซม.
แหล่งจ่ายพลังงาน	DC 11.4~90 V/1.5A
การใช้พลังงาน	กระแสไฟในโหมดสแตนด์บาย: 65 mA
อุณหภูมิในการทำงาน	-35°C ถึง 80°C (พร้อมสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีแบตเตอรี่)
ความชื้นในการทำงาน	5% ถึง 95%
ไฟเตือน LED	แสดงสัญญาณไฟเตือนสีเขียวในระบบ 2G/3G/4G แสดงสัญญาณไฟเตือนสีน้ำเงินในระบบ GPS
ปุ่ม/สวิตช์	ปุ่มอัปเดต 1 ปุ่ม (ใช้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยตนเอง) ปุ่มเปิดเครื่อง 1 ปุ่ม
หน่วยความจำ	บัพเฟอร์ 8 MB
เซนเซอร์	มาตรวัดความเคลื่อนไหวแบบ 3 แกน (ใช้เพื่อปลุกอุปกรณ์ด้วยการสั่น และแจ้งเตือนการลากจูง การเร่งความเร็วและเบรกอย่างรุนแรง)
GNSS	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
ความแม่นยำของตำแหน่ง	2.5 เมตร
I/O พอร์ต	2 x Din, 1 x Dout, 1 x AD, 1 x 1-wire, 1 x RS232, 1 x 5V_out
คลื่นความถี่	T366: GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz
	T366L: T366L-E: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA: B1/B8, GSM/GPRS: B3/B8 T366L-A: LTE FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 T366L-AU: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, LTE TDD: B40, WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM/GPRS: B2/B3/B5/B8 T366L-AUT: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B28, WCDMA: B1/B5 T366L-G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28, LTE TDD: B38/B39/B40/B41, WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, GSM/GPRS: B2/B3/B5/B8



อุปกรณ์

เครื่องติดตาม T366 ซีรีส์
ประแจตัวแอล
ไขควงหกเหลี่ยม
แบตเตอรี่ 400 mAh
แผ่นซีดีสำหรับดาวน์โหลด



อุปกรณ์เสริม

เซนเซอร์อุณหภูมิดิจิทัล A52
เซนเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง A53
ลำโพง A57
ไมโครโฟน A58
ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล A64
รีโมทคอนโทรล A67
รีเลย์ (12 V/24 V)
เสาอากาศภายนอก GPS
เซนเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอัลตราโซนิก
RFID
สัญญาณกริ่ง
สาย USB
เครื่องอ่าน iButton



RoHS



NBTC



+86(755)83462818



www.meitrack.com



info@meitrack.com



5/F, International Internet Finance Pioneer Park, No. 1, Taohua Rd.,
Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038