

3G/4G BLE เครื่องติดตามยานพาหนะ



**T399
Series**



การสื่อสารด้วยบลูทูธ

รองรับบลูทูธอุณหภูมิเซ็นเซอร์และเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น และมีคอนหลายตัวในคราวเดียว

I/Oพอร์ต ที่กำหนดค่าได้อย่างยืดหยุ่น

รองรับความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

IP67 กันน้ำ

การออกแบบพิเศษให้เปลือกที่แข็งแรงที่สามารถทนต่อองค์ประกอบต่างๆ

การวิเคราะห์พฤติกรรมคนขับ

ตรวจจับพฤติกรรมคนขับ เช่น คนขับเมื่อยล้า เดินเบรคกะทันหัน หักเลี้ยว ชน เป็นต้น

แอปพลิเคชัน



รถบรรทุกโซ่เย็น



รถออฟโรด



รถดับเพลิง



เรือยอชท์

รายละเอียด

รายการ	รายละเอียด
ขนาด	80.5 มม x 60 มม x 23.5 มม
น้ำหนัก	100ก.
ความยาวสายไฟ I/O	50ซม.
แหล่งจ่ายไฟ	DC 11.4–90 V/1.5 A
แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ภายใน 400 mAh (ทนอุณหภูมิปกติ: -20 °C ถึง 60°C)
การใช้พลังงาน	กระแสไฟในโหมดสแตนด์บาย: 65 mA
อุณหภูมิในการทำงาน	-35°C ถึง 80°C (สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีแบตเตอรี่) -5 °C ถึง 75 °C (ใช้ได้กับอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ทนอุณหภูมิสูง)
ความชื้นในการทำงาน	5%~95%
LED ตัวบ่งชี้	ไฟ LED สีเขียวแสดงสัญญาณเครือข่าย ไฟ LED สีฟ้าแสดงสัญญาณ GPS
ปุ่ม/สวิตช์	ปุ่มอัปเดต 1 ปุ่ม (ใช้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยตนเอง) ปุ่มเปิด/ปิด 1 ปุ่ม
หน่วยความจำ	8MB บัฟเฟอร์
เซนเซอร์	มาตรฐานความเร่งแบบ 3 แกน (ใช้เพื่อปลูกอุปกรณ์ด้วยการสัมผัสและตรวจจับการแจ้งเตือนการลากจูง การแจ้งเตือนอัตราเร่งที่รุนแรง และการแจ้งเตือนการเบรกที่รุนแรง)
I/O พอร์ต	4 x Din/AD, 1 x Dout, 1 x 1-wire, 1 x 5V_out, 1 x RS232
แถบความถี่	T399L-EA: FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28, TDD: B38/B40, WCDMA: B1/B8, GSM: 900/1800MHz
	T399L-ER: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, TDD: B38/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8
	T399L-AUR: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66, TDD: B38/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8
	T399G: WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8
GNSS	T399E: CAT M1/NB: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/ B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B71/B85 GSM: 850/900/1800/1900MHzLTE
	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
ความไวของ GPS	-167 dB
ความแม่นยำของตำแหน่ง	2.5m
บลูทูธ	รองรับ Bluetooth 4.2 และ Bluetooth 5.0
เสาอากาศ GPS/GSM	เสาอากาศในตัว



เครื่องติดตาม T399 Series
ประแจแอล
สกรูหกเหลี่ยม
การดัดวาวโนลด์ซีดี

เครื่องอุปกรณ์



อุปกรณ์เสริม

รีเลย์ (12 V/24 V)
เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอัลตราโซนิค
เซ็นเซอร์อุณหภูมิดิจิทัล A52
เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง A53
เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น Bluetooth
แบตเตอรี่ทนอุณหภูมิสูง (400 mAh)

สาย USB
เครื่องอ่าน iButton
เสาอากาศ GPS ภายนอก
กริ่ง
บีคอนบลูทูธ
เครื่องอ่าน RFID



+86(755)83462818



www.meitrack.com



info@meitrack.com



5/F, International Internet Finance Pioneer Park, No. 1, Taohua Rd.,
Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038