

GPS เครื่องติดตามยานพาหนะมัลติฟังก์ชัน



T622
ซีรีส์

เครือข่าย 3G/4G

มีด้วยกันสองรุ่น ทำงานบนเครือข่าย WCDMA (อุปกรณ์เสริมมีรเดียว) และ LTE Cat M1/Cat NB2 ตามลำดับ

ระบบความปลอดภัยโมบายอายพลีต

สามารถเข้ากันได้กับระบบหลีกเลี่ยงการชนโมบายอาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และทรัพย์สินของคุณ

ระบบติดตามการมินพลีต

ซัปพอลใช้กล้องถ่าย เซนเซอร์ระดับน้ำมัน/อุณหภูมิ RFID/iButton ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

มัลติฟังก์ชัน

รองรับ CAN bus กล้อง จอภาพ LED เซนเซอร์น้ำมันเชื้อเพลิง/อุณหภูมิ iButton



ใช้งานได้กับ



รถบรรทุก



รถเก็บขยะ



รถโดยสารเงิน



รถพยาบาล

รายละเอียด

| รายการ | รายละเอียด |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด | 105 มม. x 65 มม. x 26 มม. |
| น้ำหนัก | 190 กรัม |
| แหล่งจ่ายพลังงาน | DC 11.4–36 V/1.5 A |
| แบตเตอรี่สำรอง | 400 mAh/3.7V |
| การใช้พลังงาน | กระแสไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บาย: 11 mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ถึง 55°C |
| ความชื้นในการทำงาน | 5% ถึง 95% |
| ชั่วโมงการทำงาน | 45 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน 4 ชั่วโมงในโหมดปกติ |
| หลอดไฟสัญญาณ LED | หลอดไฟสีเขียวแสดงสัญญาณ GSM หลอดไฟสีน้ำเงินแสดงสัญญาณ GPS |
| ปุ่ม/สวิทช์ | ปุ่มเปิด / ปิด 1 ปุ่ม |
| เซ็นเซอร์ | มาตรฐานแรง 3 แกน (ใช้เพื่อปลุกอุปกรณ์ด้วยการสั่นสะเทือนและตรวจจับการแจ้งเตือนการลากจูง) |
| หน่วยความจำ | บัฟเฟอร์ 8 MB |
| GNSS | GPS |
| ความไวของ GPS | -161 dB |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | 2.5 ม. |
| คลื่นความถี่ | T622G: UMTS/HSDPA: 800/850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz |
| | T622G_F9: UMTS/HSDPA: 800/850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz ดาวเทียมอิริเดียม: คลื่นความถี่: 1616–1626.5 MHz, โหมดดูเพล็กซ์: TDD, โหมดมัลติเพล็กซ์: TDMA/FDMA |
| | T622E: Cat M: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66//B71/B85 GSM: 850/900/1800/1900MHz |



ส่วนประกอบ

เครื่องติดตาม T622ซีรีส์
เสาอากาศ GPS ภายนอก
เสาอากาศ 3G/4G ภายนอก
เสาอากาศอิริเดียมภายนอก (T622G_F9)
เคเบิล I/O (1 ม. ไม่มี ปุ่ม sos)
สายไมโคร เคเบิล USB
ดาวโหลด CD การ์ด



ส่วนประกอบเสริม

ปุ่ม SOS
รีเลย์ (12v/24v)
RFID การ์ด
นาร่อง Garmin
กล่องถ้าย
iButton (T622G&T622E)
A53 เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (T622G & T622E)
A52 เซ็นเซอร์อุณหภูมิดิจิตอล + A61 กล้องเซ็นเซอร์ (T622G&T622E)
A76 เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอัลตราโซนิก
เซ็นเซอร์วัดระดับของเหลว (LLS)



+86(755)83462818



www.meitrack.com



info@meitrack.com



5/F, International Internet Finance Pioneer Park, No. 1, Taohua Rd.,
Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038